



KOLOK Deckenlift Pro 120 / Pro 250

Professioneller, laufruhiger Deckenlift

Der montagefreundliche Lift benötigt einen Deckenausschnitt von mind. 74 x 54 cm. Mit der Seitenverkleidung (K 7465010) ist auch eine sichtbare Montage direkt an der Raumdecke möglich.

Eine Kabelspirale zur schonenden, knickfreien Kabelführung und ein 4-poliges Anschlusskabel für Netz- und Steuerleitung gehören zum Lieferumfang.

- Bis 340 cm Hub
- Bis 30 kg Projektorgewicht
- Extraflache, universelle Projektorhalterung mit Neigeverstellung
- Wartungsfreier Somfy Motor
- Federspirale zur Kabelführung
- Sicherheitsendschalter



Hinweis!

Sonderanfertigen bis 340 cm Hubhöhe auf Anfrage möglich.
Das Zubehör finden Sie auf Seite 5.
Die Maßskizze finden Sie auf Seite 5.

Technische Daten

| Modell | Deckenlift Pro 120 | Deckenlift Pro 250 |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Artikelnummer | K 7465000 | K 7465003 |
| Einbauhöhe | 230 mm + Projektorhöhe | 335 mm + Projektorhöhe |
| Projektorbefestigung | mit Schraubbuchsen (M3/M4/M5/M6) an Projektorunterseite, Befestigungsbereich von ø 138 bis 378 mm | |
| Ausfahrbarer Hub | bis 120 cm | bis 250 cm |
| Gewicht des Lifts | ca. 32 kg (ohne Projektor) | 38 kg (ohne Projektor) |
| Max. ProjektorgroÙe | 45 x 65 x H 20 cm | |
| Max. Projektorgewicht | 30 kg | 20 kg |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | |
| Platzbedarf/Rohdecke | 69 x 49 cm | |
| Deckenausschnitt | 74 x 54 cm | |
| Deckenabschluss | justierbare Stahlblech-Abschlussplatte | |
| Farbe | pulverbeschichtet silbergrau-metallic (RAL 9006) | |

Deckenlift Pro 120



Deckenlift Pro 250

